

FlexLED – 2-seitiges LED-Lichtband auf Kabelrolle oder Haspel



Produkteigenschaften

Mit unserem doppelseitig leuchtenden LED-Lichtband FlexLED sparen Sie bei temporären Beleuchtungsinstallationen nicht nur Energie, sondern durch den einfachen Auf- und Abbau auch enorm viel Zeit.

Ummantelt mit einem langlebigen PVC-Schlauch, garantiert dieses LED-Lichtband absolute Flexibilität und eine extrem hohe Lichtausbeute ohne Schattenwurf. Die Schutzart von IP65 erlaubt Ihnen den Einsatz im Innen- sowie Aussenbereich.

Der LED-Lichtschlauch wird anschlussfertig mit 25 Meter auf einer Kabelrolle oder mit 10 Meter auf einem Haspel geliefert. Der Netzanschluss erfolgt über das mitgelieferte Anschlusskabel. Das FlexLED Lichtband ist schnell und einfach koppelbar und kann so beliebig auf eine maximale Länge von 100m erweitert werden.

Technische Daten

LED	LEDs doppelseitig (2×180 LEDs/m)
Systemleistung	13W/m
Lichtausbeute	1.500lm/m
Lichtfarbe	4.000K
Abstrahlwinkel	240° (120° je Seite)
Lebensdauer	> 30.000h
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Temperatur Einsatzbereich	–25°C bis +55°C
Gewicht Haspel mit 10m	ca. 2 kg
Gewicht Kabelrolle mit 25m	ca. 6 kg
Abmessung Lichtband (B×H)	16 mm x 8 mm
Länge	10 m/25 m (erweiterbar auf max. 100m)
Anschlusskabel	1,5 m (2x1,5 mm ² Gummikabel mit IP44 Konturenstecker)

EDV-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
841060	FLEXLED.KABELROLLE.25M.230V.325WATT.4000K. SET.M.ZUL.1,5M	Lichtband 25 m auf Kabelrolle, 13W/1500 lm per Meter, IP65, IK10, 360 LED's /m mit Anschluss-Set 1,5 m
841073	FLEXLED.HASPEL.10M.230V.130WATT.4000K. SET.M.ZUL.1,5M	Lichtband 10 m auf Haspel, 13W/1500lm per Meter, IP65, IK10, 360 LED's /m mit Anschluss-Set 1,5 m

Zubehör / Ersatzteile		
EDV-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
841075	FLEXLED.ANSCHLUSSLEITUNG.1,5M.KONT.STECKER/ KUPPLUNG	Anschlussleitung 1,5 m 2x1,5 mm ² mit Konturenstecker und Sonderkupplung



Bitte beachten Sie unbedingt die bei den Produkten beiliegende Gebrauchsanweisung!

1/2