

FLOORTEC Trockensystem

Das revolutionäre Fußbodenheizungssystem

Wenn Zeit zum Faktor wird

Mit dem Aufbausystem des FLOORTEC Trockensystems gelingt ein reibungsloser und verkürzter Ablauf im Baualltag. Diese Methode fungiert ohne Nassestrich und verhilft so zu einer raschen und sauberen Verlegung. Gewisse Bodenbeläge wie z. B. Fliesen und Parkette können direkt auf das Trockensystem aufgebracht werden. Alternativ wird bei anderen Bodenbelägen ein Trockenestrich verwendet. Indem kein herkömmlicher Estrich verwendet werden muss, wird keine Feuchtigkeit in das Bauvorhaben eingebracht. Ferner entfällt die Zeit für das Abbinden und Trockenheizen des Estrichs. Es kann also direkt nach der Verlegung der Fußbodenheizung mit den Bodenbelagsarbeiten begonnen werden.

Kompakt und zuverlässig

Das FLOORTEC Trockensystem gestattet einen ausgesprochen dünnen Bodenaufbau und ist mit allen Oberbelägen kompatibel. Schnelle Regelfähigkeit und kurze Aufheizzeiten sind ebenso selbstverständlich wie eine rasche Installation der Fußbodenheizung durch kompakte Abmessungen.



Ihr Vorteil:

Das FLOORTEC Trockensystem ist durch den niedrigen Bodenaufbau hervorragend im Altbau einsetzbar. VOGEL&NOOT verhilft Ihnen damit zu Energieersparnis und gesundem Wohlbefinden – tun Sie sich und Ihrer Umwelt etwas Gutes.

Facts:

- Geringe Aufbauhöhe von ca. 50 mm
- Optimale Wärmeverteilung am Boden
- Geringes Flächengewicht
- Reduktion der Trocknungszeiten
- Kürzeste Reaktionszeiten durch schlanken Bodenaufbau