Multi Split S1 Deluxe 3,5kW



Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Modell				H12S1DA.NS1
Nennkühlleistung[1]			kW	**3,50**
Nennheizleistung[1]			kW	**4,00**
SEER | Effizienzklasse	Kühlen		A+++ bis D	8,5 / A+++
SCOP | Effizienzklasse	Heizen		A+++ bis D	4,6 / A+++
Luftvolumenstrom	Kühlen	S^3 / N / M / H	m³/h	120 / 342 / 456 / 570
Schalldruckpegel[2]	Kühlen	S^3 / N / M / H	dB(A)	19 / 27 / 33 / 36
Schallleistungspegel[4]	Kühlen		dB(A)	58
Abmessungen		H x B x T	mm	307 x 895 x 235
Gewicht			kg	11,0

Montage				H12S1DA.NS1
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
		Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8)
		Kondensat	mm	21,50
Elektroleitung[5]	über Außengerät		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
	Steuerleitung	AE-IE	Anz. X mm²	4 x 1,5

[1]Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 5m, Höhenunterschied: 0m

[2]Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

[3]Der Sleep Modus ist gesondert einzustellen und zeitlich begrenzt.

[4]Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741

[5]Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

*Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

3. Dimensions

3.1 Dimensional Drawing

◆ **Deluxe(S1 Chassis) / Premium / Special(S1 Chassis)**

