

Produktinformation

Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen

Siedesalztabletten für die Wasserenthärtung

Stand: 17.01.2024

Seite 1 von 1

Chemische Zusammensetzung des Siedesalzes

(Gehalte bezogen auf Trockensubstanz)

Natriumchlorid			99,9	%
Calcium	1	-	40	mg/kg
Magnesium	0	-	3	mg/kg
Kalium	20	-	1000	mg/kg
Sulfat	80	-	450	mg/kg
Wasserunlöslicher Anteil		max.	200	mg/kg

Feuchtigkeit	(2 h bei 110° C)	max.	0,10	%
Tablettenabmessung	Durchmesser		25	mm
	Höhe		18	mm
Schüttgewicht		ca.	1,1	kg/dm ³
Lagerbedingungen	trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit)	<	70	%

Lieferform und Verpackung

Artikel- nummer	Gebinde	Paletten	Gewicht Netto (in KG)	Einheit/ Lage (je Palette)	Anzahl/ Lage (je Palette)	Einheiten/ Palette
58343	25 kg PE-Sack	Europalette	1000	5 Säcke	8 Lagen	40

Die Qualität entspricht der EN 973 Typ A (Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natriumchlorid zum Regenerieren von Ionenaustauschern).

Der Produzent verfügt über zertifizierte Management-Systeme entsprechend ISO 9001/14001/50001.

Die in dieser Produktinformation gegebenen Informationen beruhen auf unseren fundierten anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt und entsprechen dem Stand des Ausgabedatums. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung unserer Produkte für seinen Anwendungszweck zu überprüfen.