



Ablaufkörper zu ACO Duschrinnenprofil ShowerDrain S+

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Baukastensystem bestehend aus Duschrinnenprofil und Rohbauset
- Duschrinnenprofil:
 - Edelstahl, elektropoliert
 - Mit Längs- und Quergefälle
 - Profi lbreite: 55 mm
 - Bauseitig um 80 mm kürzbar
- Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 12531)
- Rohbauset:
 - Ablaufkörper aus Kunststoff
 - Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
 - (erfüllt Zugprüfung gemäß ÖNORM EN 1253-1)
 - Geruchsverschluss: 2teilig, herausnehmbar





- Abflusswert:
 - Ablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm (ÖNORM EN 12531):
 - 0,5 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau
 - Ablauf mit Sperrwasserhöhe 30 mm:
 - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,5 l/s mit 20 mm Aufstau
- Ablaufstutzen geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Stutzenausführung: waagrecht, DN 50
- Lieferumfang Duschrinnenprofil: Profil mit DesignRost, Haarsieb und Verlängerungsstück (für Fliesenhöhe von 16 bis 35 mm ab Oberkante Estrich)
- Lieferumfang Rohbauset: Rohbauset, Bauschutzdeckel, Schallschutzzubehör, höhenverstellbare Füße und Befestigungsmaterial
- Höhenverstellbarkeit: 90 mm

Technische Daten zum Artikel 9010.51.20

	Nennweite	Stutzenneigung	Einbauhöhe	Sperrwasserhöhe
	DN 50	1,5°	90 – 180 mm	Sperrwasserhöhe: 50 mm

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
Geruchsverschluss	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO ShowerDrain S+ □ Ablaufkörper 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO ShowerDrain S+ Ersatzgeruchsverschluss □ Ersatzteil für original Geruchsverschluss S+ □ Zweiteilig und herausnehmbar □ Aus Kunststoff 	
		50 mm Sperrwasserhöhe	9010.51.27
		30 mm Sperrwasserhöhe	9010.51.28

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <http://katalog.aco.at/zub9010.51.20>